

PowerShell

Referenz

2.6



Elementares	
Groß- und Kleinschreibung sind beliebig!	
→ [Tab]	Befehl/Namen/Param./Optionen ergänzen
^C	Abbruch von laufenden Programmen
↓ ↑ ← →	Cursortasten: letzte Befehle bearbeiten
`	Zeilenumbruch entwerfen (Accent Gräve!)
[ret][ret]	Abschluss für manuelle Texteingabe
;	Befehlstrenner
Get-History	Letzte Befehle anzeigen

Hilfen	
Get-Alias -?	Hilfe anfordern (hier zum CmdLet Get-Alias)
Get-Help	Hilfe zur Hilfe
Get-Help Get-Alias -Detailed	Detaillierte Hilfe anfordern
Get-Help *	Zeigt alle Hilfethemen an
Get-Help about*	Hilfe zu Themen (z.B. about_wildcard)
Update-Help	Hilfdateien aktualisieren
<u>Informationen zu Kommandos:</u>	
Get-Command *process*	Alle mit "process" im Namen
Get-Alias *	Alias-Namen zeigen ("get-alias g*")
<u>Internet-Tipps:</u>	
blogs.msdn.com/Powershell	Microsoft Entwickler

Einige Kommandos	
Get-ChildItem	Directory-Listing
Get-Service	Alle Dienste anzeigen
Get-Process	Alle Prozesse anzeigen
Get-EventLog -logname application -newest 10	Neueste 10 Ereignisse anzeigen lassen
Get-PSNapin	Powershell-Erweiterungen anzeigen
Show-Command Get-Process	Kommandos mit grafischem Frontend

Terminal	
Clear-Host	Terminal löschen
Get-Host	Infos anzeigen
Start-Transcript	Bildschirmprotokoll anfertigen
Stop-Transcript	Stoppen des Bildschirmprotokolls

Ausgabe	
<u>Bildschirm-Ausgaben:</u>	
Write-Host "Text"	Direkte BildschirmAusgabe, Optionen:
-ForegroundColor green -BackgroundColor red -NoNewline	
<u>Farben:</u> Black, Gray, Blue, Green, Cyan, Red, Magenta, Yellow, White, DarkRed, ...	
Write-Output	Einfache Textausgabe, Aliase: echo , write
Write-Error	Text als Fehler ausgeben
Format-Table	Tabellarisch anzeigen, Option: -AutoSize
Format-List	Zeilenweise Eigenschaften anzeigen (fl)
Format-Wide -column 2	Mehrspaltige Ausgabe
<u>Weitere Ausgaben:</u>	
Out-GridView	Grafische Anzeige
Out-Host -Paging	In einer Pipe: Seitenweises Anzeigen
Out-File out.txt	Ausgabe in Datei speichern (-Append)
Get-Content	Inhalt einer Datei ausgeben
Out-Printer	Direktes Ausdrucken

<u>Sonder-Codes: (vgl. Unix "\")</u>		
` ` -- Single quote	"" -- Double quote	`0 -- Null
`a -- Alert	`b -- Backspace	`f -- Form feed
`n -- New line	`r -- Carriage return	`t -- Horizontal tab
Bsp: Write-Host "Zeilen`n`nbruch`\$alpha"		
<u>Konvertierung von Pipe-Daten:</u>		
ConvertTo-Html	Ausgeben als HTML	
Export-Csv	Ausgeben als CSV	
Export-Clixml	Ausgeben als XML	

Formatierung der Ausgabe		
<u>Formatierung mit -f: { index[,alignment][:formatString]}</u>		
Bsp: "{0,-10}" -f "test"	Parameter 0: 10 Stellen linksbündig	
"{1,40}" -f "test", "hallo"	Parameter 1: 40 Stellen rechtsbündig	
"{0,10:N2}" -f 123.4567	Zahl mit 10 Stellen, 2 Nachkomma	
"{0,20:F1}" -f 1223.345e1	Fließkommazahlen 20 Stellen, 1 NK	
<u>Format-Codes: {Index:Code[Genauigkeit]}</u>		
Codes: N (Zahl) C (Währung), D (Dezimal), P (Prozent), X (Hex.), F (Float)		
<u>Beispiel:</u>		
\$x = "{0,8:N2} GB von {1,8:N2} GB sind frei" -f 345.34, 876.3325		
write-host -f "green" \$x		

Ausgaben-Umlenkung	
Kanäle: * Alles, 1=stdout, 2=stderr, 3=Warnung, 4=Verbose, 5=Debug	
1> datei	stdout in Datei
1>> datei	stdout an Datei anhängen
2> datei	stderr umlenken
5>&1	Debugmeldungen mit ausgeben

Befehls substitution:	
\$(cmd)	z.B. Stop-Process \$(ps ? {\$_.Name -match "fox"})

Profile	
\$Profile	Autostart-Datei für PS (auch PS-ISE)
notepad \$Profile	Profile-Datei bearbeiten

Objekt-Zugriff	
Get-Member	Methoden + Eigenschaften anzeigen ("gm")
Bsp.: Get-Date gm *	
Format-List *	Alle Eigenschaften anzeigen (fl)
Bsp.: Get-Date fl *	
\$_	Zugriff auf aktuelles Objekt (foreach, where)
(Get-Host).privatedata	Zugriff auf Eigenschaften eines Objekts
(get-host).PrivateData.ErrorForegroundColor="yellow"	
(Get-Host).GetType()	Zugriff auf Methoden eines Objekts
(Get-Process).count	Anzahl Objekte ermitteln
[DateTime]::Now	Statischer Zugriff, [DateTime]::IsLeapYear(2012)

Datumsberechnungen	
Get-Date -uformat "%Y-%m-%d"	Unix-Formatierung
(Get-Date).AddDays(100)	Tage adieren
(Get-Date -date "2010-3-12").AddDays(200)	Tage nach einem Datum
((Get-Date -date "1989-09-26").AddYears(30)).DayOfWeek	Wochentag
((Get-Date -date "2038-01-01") - (Get-Date "0:00")).Days	Differenz

Variablen	
\$a = "Stefan Menne"	Variable neu anlegen
\$a	Variable anzeigen
\$b = Get-Process	Kommandoausgabe speichern
[int] \$a = 32	Typvorgabe
(\$a).Length	Länge ausgeben
\$a,\$b,\$c = 1,2,3	Mehrfach-Zuweisung
\$nn,\$vn = "Stefan;Menne".split(";")	Mehrfach-Zuweisung mit Split()
\$a,\$b = \$b,\$a	Inhaltstausch
Set-Variable -name pi -value 3.1415 -option constant	Konstante
Set-Variable -name euro -value 1.382 -option readonly	Nur Lesen
<u>Zugriff auf verbundene Variablen:</u>	
Get-EventLog System % { "\$(\$_.EntryType) : \$(\$_.Message)" }	

Automatische Variablen:	
\$\$	Letztes Token der letzten Kommandozeile
\$?	Return-Code des letzten Kommandos
\$^	Erstes Token der letzten Kommandozeile: i.A. Kommando
\$_	Aktuelles Pipeline-Objekt
\$Args	Argumente des Scripts
<u>Variablen zur Programmierung:</u>	
\$true	Boolean WAHR
\$false	Boolean FALSCH
Test-Path Variable:xxx	Existenz testen
\$null	"nichts", also ein NULL-Objekt (zum Löschen von Objekten)
\$OFS	Trennzeichen für Konvert. von Arrays zu String (Default: space)
<u>Here-Scripte:</u>	
\$a=@"	\$a=@'
Ein langer Text	langer Text
mit \$(3+4)	ohne Variablen
"@"	'@

Arrays	
@()	Leeres Array
@(7)	Array mit einem Element
@(1..50)	Array mit 50 Elementen
\$a = 1, 'zwei', 'drei', 4	Array definieren
\$a[2]	Array-Element anzeigen
\$a[0..2]	Mehrere El. anzeigen, \$a[-2..-1]
\$a.LengthAnzahl Elemente	
\$b=@(Get-Process)	Array mit Prozessen erstellen
\$c=\$a + \$b	Zwei Arrays zusammenfügen
<u>Assoziative Arrays: {...}</u>	
\$a = @{}	Leeres assoziatives Array
\$a+=@{,Anton" = 1}	Element hinzufügen
@{Autos=3; Kinder=5}	assoziatives Array definieren
\$a=[ordered]@{Häuser=2; Autos=7; Kinder=3}	Sortiertes Array erzeugen

Zugriff auf Systemumgebungen	
<u>.NET:</u>	
\$web = new-object System.Net.WebClient (ca. 12 Klassen relevant)	
\$web.DownloadFile("https://www.bib.de/", "d:\bib.html")	
(Auch: Invoke-WebRequest "https://www.bib.de/")	
\$d = New-Object -Type System.DateTime 2019,9,26	
\$d.get_DayOfWeek()	
[Math]::Pi	[Math]::Sin(x)
<u>COM:</u>	
\$obj = New-Object -comobject "wscript.network"	
\$obj.username	
<u>WMI:</u>	
Get-WmiObject -List	
Get-WmiObject -List ? {\$_.Name -match "Share"}	
Get-WmiObject win32_bios	
Get-WmiObject win32_service -computername 127.0.0.1 ft	

Tools

Powershell-Tools

Select-Object (Alias: "select")

```
[-property] ID,Name           Eigenschaften auswählen
-first 7                       die ersten 7 Datensätze
-last 12                       die letzten 12 Datensätze
-unique                       gleiche Datensätze unterdrücken
Bsp: get-Process | Select-Object -property ws,cpu,name -first 5
@{Name="Zeit"; Expression={$_.Cpu}} Eigene Spalten
Bsp: ls | Select Name,@{N="Datum";E={$_.LastWriteTime}},
@{N="Alter";E={(Get-Date) - $_.CreationTime}.Days}}
```

Sort-Object (Alias: "sort")

```
[-property] Name             Sortierung nach der Eigenschaft
-unique                       gleiche Datensätze unterdrücken
-descending                   absteigend sortieren
-caseSensitive                 Groß-/Kleinschreibung beachten!
Bsp: get-childitem | sort-object -property length -descending
```

Measure-Object

```
-average|sum|minimum|maximum   Zahlen
-line|word|character           Text
Bsp: get-childitem | measure-object -property length -min -max -av
```

Where-Object (Alias: "?", "where")

```
Bsp: get-service | where-object {$_.Status -eq "Stopped"}
get-process | ? {$_.ws -gt 10MB -and $_.cpu -ge 10}
Sonderfall: Für einfache Abfragen (ohne '-and' oder '-or')
get-process | where Workingset -gt 10MB
```

Foreach-Object (Alias: "%", "foreach")

```
Bsp: @(30,40,80,200) | ForEach-Object {$_/10}
400,600,800,100 | ForEach-Object {[Console]::Beep($_,200)}
ls c:\ | % {$n+=1
Write-Host "$n : $_.name"
}
```

Foreach-Anweisung: (siehe unter: Schleifen, S.4)

```
foreach ($i in Get-Process) {$i}
```

Operatoren

Standard-Operatoren: + - * / % += -= *= /= %= ++ --

Vergleiche: -eq -ne -gt (>) -ge (≥) -lt (<) -le (≤)

```
42 -is [int]           Typ-Vergleich
42 -as [string]       Typ-Konvertierung
```

String-Vergleiche:

```
"lauf" -match "[abc]" (-notmatch)
"Stefan" -like "S*" (-notlike)
2,3,4 -contains 3 (-notcontains)
"Berta" -in "Anton","Berta","Claus" (-notin)
```

Logische Operatoren: -and -or -not -xor !

Strings

Formatierungen:

```
47.1111.ToString(„0000.00“), (47.1).ToString(„####.00“)
"test".PadLeft(8)
```

String-Operatoren:

```
„Hans“ + „Wurst“       Strings zusammenfügen
„Hans“ * 50             Zeichenkette wiederholen
```

Member-Functions: ("text" | gm)

```
"go east" -replace "east","west" Ersetzung
$a,$b,$c = "Hans,Berta,Claus" -split ","
$a,$b,$c = "Hans,Berta,Claus".split(",") String splitten+zuweisen
"Stefan","Menne" -join "." Strings verbinden
"HansWurst.jpg".TrimStart("Hans") Anfang entfernen
"Ein Text".ToUpper() Großschrift (auch ToLower)
"Ein Text".Insert(4,"toller ") Text einfügen
"Ein Text".CompareTo("Ein Test") Vergleich
"Ein Text".Contains("Ein") Auf Enthalten prüfen
"Ein Text".Chars(5) Ein Zeichen herausholen
" Ein Text ".Trim() Text trimmen
" Ein Text ".Length Länge ermitteln
" Ein Text ".TrimEnd().Length Am Ende trimmen
"Ein Text".Substring(4) Substring ab Pos. 4
"Ein Text".Substring(4,2) Substr. ab Pos.4 mit Länge 2
"Ein Text".Remove(2,4) Zeichen löschen
```

Dateiverarbeitung:

Daten-Datei "user.txt":

```
sorglos;Sorglos;Susanne
wolters;Wolters;Willi
```

Powershell-Script:

```
foreach ($User in Get-Content "user.txt") {
    $LoginName, $Name, $Vorname = $User.split(";")
    write-host "$LoginName: $Vorname $Name"
}
```

CSV-Datei "user.csv":

```
Logname,Nachname,Vorname,Funktion
sorglos,Sorglos,Susanne,Dozent
```

Powershell-Script:

```
foreach ($i in Import-Csv "daten.csv") { echo $i.Nachname }
# oder:
Import-Csv .\daten.csv | % {$_.Nachname }
```

Verschiedenes

Provider

Provider-Arten:

```
Get-PSProvider           Alle Provider anzeigen (Drives beachten!)
Get-PSDrive              Anzeige aller Laufwerke
Bsp: cd HKLM:           In Registry-Ordner HKLM wechseln
New-PSDrive -Name remote -PSProvider FileSystem -Root \\ds\doz
                        Neues Laufwerk "remote:" erzeugen (statt: net use Z: \\ds\doz)
Remove-PSDrive remote   Laufwerk entfernen
```

Item-Tools:

Ein Item kann ein Verzeichnis, Registry-Eintrag, Variable, Active-Directory-Eintrag oder Datei sein.

```
Get-Item .               Aktuelles Objekt holen/anzeigen
Get-Childitem .         Items des auflisten (-Recurse)
Get-ItemProperty .     Eigenschaften vom akt. Obj. abrufen
New-Item -path "H:\\" -name „test.txt“ -type „file“ -value „Inhalt“
                        Item Objekt anlegen
```

```
Set-Item                Existierendes Objekt mit Wert belegen
Clear-Item              Inhalt löschen
```

Weitere Befehle: Copy-Item, Remove-Item, Rename-Item, Move-Item

Location-Befehle:

```
Get-Location            Aktuellen Ort anzeigen
Set-Location            Ort wechseln
Push-Location           Aktuellen Ort in Stack speichern
Pop-Location            Zum letzten Ort aus dem Stack wechseln
```

Dialogboxen

```
$X=[reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")
[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Meldung", "Überschrift",
Buttons, Art)
```

Buttons:	Rückgabwerte:	
0 = OK	0 = nichts gedr.	4 = Retry
1 = OK, Abbrechen	1 = Ok	5 = Ignore
2 = Abbrechen, Wiederholen, OK	2 = Cancel	6 = Yes
3 = Ja, Nein, Abbrechen	3 = Abort	7 = No
4 = Ja, Nein		
5 = Wiederholen, Abbrechen		

Symbol Werte:

```
K04_13 Frage           32           K04_15 Warnung       48
K04_14 Fehler/Stopp   16           K04_16 Info          64
```

Zugriffsrechte ACL

```
$Datei = "C:\test.txt"   Datei muss existieren
$acl = Get-Acl $File
$zugriff = "bibtest\sorglos","FullControl","Allow"
Accounts ermitteln mit: Get-WmiObject Win32_Account
$regel = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule $zugriff
$acl.SetAccessRule($accessRule)
$acl | Set-Acl $Datei
```

Netzwerk

IP anzeigen/setzen

```
Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv4
Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily "IPv4" -
-Confirm:$false
Remove-NetRoute -InterfaceAlias "Ethernet0" -Confirm:$false
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -AddressFamily "IPv4" -
-IPAddress 10.1.1.1 -PrefixLength 8 -DefaultGateway 10.0.0.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddr 10.0.0.1
```

Zugriff auf Fremdrechner

Remoting ermöglichen:

```
Winrm quickconfig; Enable-PSRemoting -Force
Set-Item WSMAN:\localhost\client\TrustedHosts *
Set-Item WSMAN:\localhost\client\TrustedHosts 10.0.0.1
Restart-Service WinRM
```

Zugriffsarten:

```
a) per Kommando:
$pw = Get-Credential Administrator
Invoke-Command -ComputerName 192.168.10.128 -ScriptBlock { Get-
Childitem C:\ } -credential $pw
b) Session starten:
Enter-PSSession 192.168.10.128
```

Freigaben

Freigaben:

```
New-Item "C:\Public" -type directory
New-SmbShare -FullAccess "Jeder" -name "Public" -path "C:\Public"
Get-SmbShare           Freigaben anzeigen
Get-SmbShareAccess Public Rechte abrufen
```

Scripte

Script-Einstellung

```
Get-ExecutionPolicy Aktuelle Einstellung abfragen
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Scripte erlauben
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser falls nicht Admin
Typen: Restricted, RemoteSigned, AllSigned, Unrestricted
```

Scripte, Programme starten

```
& befehl Befehl in neuer Umgebung starten
. script.ps1 Befehl in aktueller Umgebung starten
powershell.exe -noexit &"c:\machwas.ps1"
& $string Anweisungen im String ausführen
(oder: Invoke-Expression "dir *.exe")
```

Debug-Level setzen:

```
Set-PSDebug -step Schrittweise Ausführung von Scripten
Set-PSDebug -trace 1 Debug-Level setzen
```

Andere Programme starten:

```
&'C:\Programme\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE' Test.xls
start excel.exe .\Test.xls Programm starten (Start-Process)
```

Kommentare

```
# Kommentar bis Ende Zeile
<# mehrzeiliger Block-Kommentar
Kommentar #>
```

Werteübergabe, Variablen

Interaktive Eingabe:

```
$erg = Read-Host "Bitte eine Zahl eingeben"
$passwort = Read-Host "Passwort" -AsSecureString
```

Kommandozeilen-Argumente in C-Stil:

```
$args[0]..$args[n] Argumente
$^ Kommandozeilen-Programmname
```

Kommandozeilenparameter in PowerShell-Stil

```
param ( [Int] $Alter, [String] $Name = "Menne", [Switch] $Aktiv )
Aufrufmöglichkeiten:
.\script.ps1 40 Meierhofer
.\script.ps1 -Name „Müller“ -Alter 50 -Aktiv
```

Parameter erzwingen mit: [parameter(Mandatory = \$true)]

Hilfen: get-help about_functions_advanced_parameters

Parameter-Typ-Deklaration:

```
Zahlen: [int], [long], [double], [decimal], [float], [single], [byte]
Zeichen: [string], [char] Datum: [datetime] "11.4.2011"
```

```
Switch: [Switch] $stest Dann: if ($stest) ....
```

```
Weitere Type: [bool], [array], [hashtable], [xml],[ADSI] [ADS], [WMI]
```

Gültigkeitsbereich-Deklarationen:

```
$global:a=1 Überall gültig $script:a=1 nur im Script gültig
$local:a=1 ab hier gültig $using:a=1 nur im Start-Job gültig
$private:a=1 Variable nur hier gültig
```

Funktionen

Variante A: Funktionsparameter

```
function summe ($a = 3, $b = 7) { return $a + $b }
Aufruf: summe 17 04
```

Variante B: benannte Parameter

```
function summe { param ($WertA = 5, $WertB = 10)
return $WertA + $WertB
}
Aufruf: summe -WertA 2 -WertB 3
summe 4 7
summe -WertB 4
```

Schleifen

Zählschleife:

```
for ($i = 0; $i -le 20; $i++) {Write-Host $i}
foreach ($i in 0..20) { $i }
0..20 dasselbe in kurz
```

Durcharbeiten von Arrays/CmdLets:

```
foreach ($i in $Array) { echo $i }
foreach ($file in Get-Childitem) { Write-Host $file }
ps | foreach -Begin { $i=0 }
-Process { $i++ }
-End {"# Prozesse: " + $i}
kurz: ps | foreach { $i=0 } { $i++ } { $i }
```

Weitere Strukturen:

```
if (<Test1>) {<Anweisungsliste 1>}
elseif (<Test2>) {<Anweisungsliste 2>}
else {<Anweisungsliste 3>}
switch ("Montag") {
"Montag" { echo „Mon“ ; break }
default { echo "Was anderes" }
}
do {
<Anweisungsliste> } while (<Bedingung>)
while (<Bedingung>) do {
<Anweisungsliste>}
try { kommando > $NULL } catch {}; if (! $?) { ... }
```

Passwörter, Pausen

```
$pw = Read-Host "Passwort eingeben" -AsSecureString
$pw=ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force -String "EinTest.11"
Dekodieren: [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto(
[Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($pw))
Start-Sleep -m 500 500 ms Pause
```

ActiveDirectory

AD-Tools

Active-Directory –Module installieren/deinstallieren:

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
Import-Module ADDSDeployment
Import-Module ActiveDirectory Laden des AD-Moduls
Install-ADDSForest -DomainName "test.de" -SafeModeAdministratorPass $pw
Install-WindowsFeature RSAT-AD-AdminCenter
Uninstall-ADDSDomainController -LocalAdministratorPassword $pw
-LastDomainControllerInDomain -RemoveApplicationPartitions
```

Active-Directory als Provider (Get-PSProvider):

```
cd ad: Ins Active-Directory wechseln
ls Aktuelles AD-Verzeichnis auflisten
cd "DC=bib,DC=de" Ins AD wechseln
cd "CN=Users" In den Ordner „Users“ wechseln
cd "AD:\CN=Users,DC=bib,DC=de" Absolute Adressierung
get-command *-*AD* Alle Kommandos zu AD zeigen
```

Informationen abfragen:

```
Get-ADDomain Anzeige der aktuellen Domain
Get-ADDomainController
Get-ADUser -Filter * -Properties * Alle Benutzer + Eigenschaften
Get-ADUser dozmen -Properties * Alle Eigenschaften zum Benutzer holen
Get-ADComputer -Filter * Computer auflisten
```

User anlegen, löschen:

```
New-ADUser -name "Stefan Menne" -samAccountName dozmen `
-UserPrincipalName dozmen@bib.de -AccountPassword $pw `
-Path "CN=Users,DC=bib,DC=de" -enabled $true
User wählen über: samAccountName, DistinguishedName oder SID
```

Name: DisplayName, GivenName, Surname, OtherName, EmailAddress, DistinguishedName, SID
Account: UserPrincipalName, AccountPassword, ChangePasswordAtLogon, Enabled, samAccountName
Adresse: City, Country, PostalCode, State, StreetAddress
Pfade: HomeDirectory, HomeDrive, ProfilePath, ScriptPath

```
Remove-ADUser dozmen -Confirm:$false
```

User-Daten verändern/ergänzen:

```
Set-ADUser dozmen -HomeDirectory "\\Win2K12R2B\Home\$logname" `
-HomeDrive "H:" -ProfilePath "\\Win2K12R2B\Home\$logname\Profile"
```

```
Set-ADAccountPassword dozmen -NewPassword $pw
```

Organisationseinheiten:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Firma" -Path "DC=bib,DC=de"
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *
(Remove-ADOrganizationalUnit, Set-ADOrganizationalUnit)
```

Gruppen:

```
Get-ADGroup -Filter *
```

Objekte verschieben:

```
Move-ADObject "CN=Stefan Menne,... -TargetPath "DC=bib,DC=de"
```

Testen auf Existenz:

```
Get-Childitem "AD:\CN=Stefan Menne,DC=bib,DC=de" 2>&1 > > $null
if (! $?) { ... } # User existiert noch nicht
```

DHCP

Tools: DHCP installieren (deinstallieren mit Remove-...):

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
```

DHCP-Server in ActiveDirectory (DC) registrieren:

```
Add-DhcpServerInDC -DnsName "bibtest.de"
```

Add Scopes:

```
Add-DhcpServerv4Scope -StartRange 192.168.10.10 -EndRange `
192.168.10.254 -SubnetMask 255.255.255.0 `
-Name "IP-Test-Bereich" -Description "Test" -Verbose
```

Alle DHCP-Scopes aktivieren:

```
Get-DhcpServerv4Scope | Set-DhcpServerv4Scope -State Active
```

DHCP-Optionen setzen:

```
Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain "menne.de" `
-Router 192.168.10.2 -DnsServer 192.168.10.3 -Force
```

Einzelnen Bereich löschen:

```
Remove-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0
```

DHCP-Server an Netzwerkkonfig binden:

```
Set-DhcpServerv4Binding -BindingState $true -InterfaceAlias Ethernet
Get-DhcpServerv4Scope
```

DNS

DNS installieren:

```
Install-WindowsFeature -Name 'DNS' -IncludeManagementTools
```

DNS-Zonen erstellen:

```
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "bib.de" -ReplicationScope Forest
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "5.0.10.in-addr.arpa" `
-DynamicUpdate Secure -ReplicationScope Forest
```

DNS-Einträge erstellen:

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "bib.de" `
-Name "anton" -IPv4Address 10.0.5.1
Add-DnsServerResourceRecordPtr -ZoneName "5.0.10.in-addr.arpa" `
-Name 1 -PtrDomainName 'anton.bib.de'
```

DNS-Zonen abfragen:

```
Get-DnsServerZone
Get-DnsServerResourceRecord 10.20.172.in-addr.arpa
Get-DnsServerRootHint
```

Dialog-Verarbeitung

Formulare

```
[void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")
$form=new-Object "System.Windows.Forms.Form"
$form.TopMost = $true
$form.Text="Dies ist ein leeres Formular!"

# Textinhalt erzeugen:
$label=new-Object "System.Windows.Forms.Label"
$label.Text='Hallo Welt'; $label.Top=10

# Button erstellen:
$button = New-Object "System.Windows.Forms.Button"
$button.Text = "OK"; $button.Top=200
$button.Add_Click({$form.Close()}) # Aktion nach dem Klicken!

# Alles in die Form einfügen:
$form.Controls.Add($label)
$form.Controls.Add($button)
$form.ShowDialog()
```

Weitere Möglichkeiten

```
Get-Module -list -All
import-Module PowerShellGet
Install-Module *get-eventlog*
Get-NetFirewallRule
Get-Command *fire*
```

Gruppenrichtlinien

```
Import-Module GroupPolicy -verbose
Get-Command *GP* -commandtype cmdlet
Get-GPO -name "Default Domain Policy"
Get-GPO -name "Default Domain Controllers Policy"
```

Diese Referenz ist im Rahmen meiner Unterrichtstätigkeit am bib entstanden. Die Anordnung und Auswahl der Befehle ist aus meinen persönlichen Bedürfnissen für unterrichtliche Zwecke entstanden.

Verwenden Sie diese Referenz als Nachschlagewerk für PowerShell-Befehle. Sie darf frei für Lehrveranstaltungen kopiert und verteilt werden (Relevant sind die Seiten 1-4), wenn mein Copyright unten auf jeder Seite lesbar bleibt.

Anregungen und Meinungen schreiben Sie bitte an:

Stefan.Menne@gmx.de